

## PRESE HIDRAULICE ORIZONTALE (SERIA H)

Variante disponibile / Доступен в:

- HV-150
- HV-220
- HV-300



HV-150

Pozele pot difer de produsele actuale.  
 Фотографии могут отличаться от реальных продуктов.

SPECIFICATII / СИЛА ДАВЛЕНИЯ		HV-150	HV-220	HV-300
Forta presoare / Сила давления	[tn]	150	220	300
Putere motor / Мощность двигателя	[hp]	5.5	7.5	10
Capacitate rezervor ulei / Емкость масляного бака Tip ulei: TL-46	[dm <sup>3</sup> ]	min. 30	min. 30	min. 30
Adancime gat / Вылет	[mm]	375	400	425
Viteza de lucru / Рабочая скорость	[mm/sec]	2	2.2	2.1
Viteza de coborare piston / Подходя скорость	[mm/sec]	10	10	10
Viteza retragere piston / Скорость Возвращение	[mm/sec]	16	18	16
Presiune maxima / Давление макс.	[bar]	320	320	320
Cursa piston / Ход цилиндра	[mm]	250	300	300
Diametru coloane / Диаметр Гиды	[mm]	50	60	60
Deschidere intre mese / Открытие между таблицами	[mm]	600	650	700
Dimensiuni masa inferioara / Нижняя таблица размеров	[mm]	2000x500	2500x600	2500x700
Dimensiuni masa superioara / Верхний размер таблицы	[mm]	700x450	700x550	750x600
Blocuri masa inferioara (2 buc.) / В двух кварталах нижней таблице	[mm]	100x100x500	120x120x600	120x120x700
Bloc masa superioara (1 buc.) / Один блок верхний стол	[mm]	100x100x400	120x120x500	120x120x600
Inaltime de lucru / Рабочая высота	[mm]	900	900	900
Lungime totala / Общая длина	[mm]	2850	3100	3250
Latime totala / Общая ширина	[mm]	2000	2500	2500
Inaltime totala / Общая высота	[mm]	1800	2100	2250
Greutate / Вес	[kg]	6700	12150	15300

Deoarece proiectul trebuie realizat.  
Oricand. Oriunde.



## ВЫПРЯМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС (H-СЕРИЯ)



Aceste modele de prese hidraulice cu structura orizontala de tip "C" sunt extrem de robuste si construite sa dureze. Aceste modele sunt dotate cu un cilindru cu dubla actiune a carui cursa poate fi reglata cu ajutorul switch-urilor limitatoare. In plus, aceste modele sunt dotate cu role laterale ajustabile pe inaltime; sunt operate cu ajutorul unui modul cu nivel de securitate IV actionat cu ambele maini si un regulator de presiune.

Presele din seria H au un cadru robust si masiv fiind recomandate, in special, pentru specialistii in tehnica pentru operatiuni de indreptare; sistemul hidraulic este extrem de precis.

Toate modelele sunt livrate cu un manometru in tone, ulei hidraulic si manual de utilizare. Aceste prese sunt construite conform normelor CE iar presiunea de lucru a cilindrului este sub 320 bar, fapt ce garanteaza o durata de viata lunga. RHTC garanteaza calitatea ridicata a acestor prese, motiv pentru care au o perioada de garantie de 2 ani.

Aceste prese pot fi livrate cu cateva accesorii optionale. Acestea sunt:

- Modul Simantic S7 CNC Siemens
- Set accesorii indoire 415 mm (cu fixare Promecan)



Эти правильные горизонтальные прессы с горизонтальной "С" структуры очень прочны и долговечны. Эти гидравлические прессы оснащены цилиндром двустороннего действия и ход цилиндра регулируется с концевыми выключателями. Кроме того, эти HV-модели поставляются с регулируемыми по высоте боковыми роликами и эксплуатируются двуручным толчок безопасности модуля уровне IV и регулятором давления.

Эти H-Serie прессы имеют сильный и тяжелый кадр и в высшей степени подходят для выполнения работ обработки, таких как правке; Гидравлическая система чрезвычайно точным.

Все эти модели поставляются с манометром в тоннах, гидравлического масла и инструкцией. Наши прессы соответствовать стандартам CE и работать с гидравлическим давлением ниже 320 бар, чтобы гарантировать большую долговечность прессов. Мы гарантируем высокое качество этих гидравлических прессов и поэтому эти машины имеют гарантию 2 года.

Наши прессы могут поставляться с несколькими дополнительными оборудования. Нижеприведенным вы можете увидеть возможности:

- ЧПУ SIEMENS Мод. SIMATIC S7
- 415 мм складные инструменты Установка (зажимные Promecan)

