



ABSU 12 W4 Select

Двухскоростной аккумуляторный
винтоверт

Двухскоростной аккумуляторный винтоверт с патроном 1/4". Мощный крутящий момент для резьбовых соединений до 6 x 200 мм.

Номер продукта: 7 113 21 64 00 0

Подробности

- + Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- + Двухскоростной цельнометаллический редуктор для универсальных работ по завинчиванию.
- + Компактный и легкий благодаря зажиму инструмента 1/4" и отказу от патрона для сверла.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Надежно устанавливается на аккумулятор.
- + Малый обхват рукоятки.
- + Очень короткое исполнение (155 мм).
- + 400 завинчиваний (5 x 40 мм, в древесине) за один заряд аккумулятора (3 А·ч).
- + Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- + Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- + Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Объём поставки

- + 1 крепление на пояс
- + 1 держатель бит
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ
ШУМА



FEIN

Напряжение аккумулятора	12 В	Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	65,9 dB 3 dB
Совместимые аккумуляторы	Литийионные	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	76,9 dB 3 dB
Разъем для аккумулятора	12 В	Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	78,9 dB 3 dB
Двигатель	2-полюсный пост. тока		
Редуктор	Две скорости		
Скорость вращения на холостом ходу	400 / 1 300 об/мин		
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	20 / 14 Нм		
Моменты затяжки	17 + 1		
Завинчивание	6 x 200 мм		
Зажим инструмента	Шестигранный хвостовик 1/4"		
Вес без аккумулятора	0,80 кг		
Вес без аккумулятора	0,80 кг		

Примеры применения

